

ООО «ТДК», РФ, 660127, Красноярский край г. Красноярск, ул. 9 Мая д.15А, неж.пом.16,офис 11, ОГРН 1042402680649, ИНН 2465087424/ КПП 246501001, р/с 40702810723300000414, в Филиале АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск, к/с 30101810600000000774, БИК 045004774

LO-02 (25Вт) ОФИСНЫЙ

Параметры	Значения
Световой поток, Лм	3600
КСС	Д (косинусная: 120°)
Количество светодиодов	40
Эффективность светильника, Лм/Вт	144
Коррелированная цветовая температура, К	W1-3000 (теплый), W2 - 4000 (теплый), N - 5000 (нейтральный белый), C - 6000 (холодный белый)
Производитель светодиодов	Edison
Пульсация светового потока, %	<1
Индекс цветопередачи, Ra	>80
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Напряжение питания переменного тока (АС) В	176 – 264
Коэффициент мощности светильника, cos φ	>0,98
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	1
Защита от перегрева	Да
КПД источника питания	>90 %
Защита от повышенного напряжения	До 420
Класс энергоэффективности	A++
Диапазон рабочих температур, С°	От -20 до +40
Степень защиты от внешних воздействий, IP	40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Материал светодиодных плат	Алюминий
Тип крепления	Накладное/Встраиваемое
Тип рассеивателя	Опал/Призматический
Материал корпуса	Листовая сталь
Материал защитного стекла	Полистирол/поликарбонат
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	60
Габаритные размеры, мм	595x295x40
Вес	1,5

Применяются для:

- Освещения общественных помещений
- административно-офисных помещений
- торговых залов
- лабораторий
- медицинских учреждений

ООО «ТДК», РФ, 660127, Красноярский край г. Красноярск, ул. 9 Мая д.15А, неж.пом.16,офис 11, ОГРН 1042402680649, ИНН 2465087424/
КПП 246501001, р/с 40702810723300000414, в Филиале АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск, к/с 30101810600000000774, БИК 045004774

LO 02-25-X1-X2

Позиция в маркировке	Обозначения в маркировке	Значение
Цветовая температура		
X ₁	W1	3000K
	W2	4000K
	N	5000K
	C	6000K
Защитное стекло		
X ₂	P	Прозрачный светостабилизированный поликарбонат
	M	Матовый светостабилизированный поликарбонат