ООО «ТДК», РФ, 660127, Красноярский край г. Красноярск, ул. 9 Мая д.15А , неж.пом.16,офис 11, ОГРН 1042402680649, ИНН 2465087424/ КПП 246501001, р/с 40702810723300000414, в Филиале АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск, к/с 30101810600000000774, БИК 045004774

LEE-120 (120ВТ) ВСТРАИВАЕМЫЙ

Параметры	Значения
Световой поток, Лм	**18 000**
КСС	К (концентрированная: 30°), Г (глубокая: 60°,90°), Д (косинусная 100х60°) Ш (широкая:150°х70°,160°х80°)
Количество светодиодов	112
Эффективность светильника, Лм/Вт	**150**
Коррелированная цветовая температура, К	W1 – 3000 (теплый), W – 4000 (теплый), N – 5000 (нейтральный белый), C – 6000 (холодный белый)
Производитель светодиодов	**Osram**
Пульсация светового потока, %	0,13
Индекс цветопередачи, Ra	>70
Номинальная потребляемая мощность, Вт	120
Напряжение питания переменного тока (АС) В	176 – 264
Частота входной сети, Гц	50
Коэффициент мощности светильника, cos φ	>0,98
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	1
Защита от перегрева	Да
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
Электронный самовосстанавливающийся предохранитель	Есть
Электронный блок высоковольтной защиты	Есть
КПД источника питания	93 %
Защита от повышенного напряжения	До 420
Класс энергоэффективности	А++
Диапазон рабочих температур, С°	От -40 до +60
Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал светодиодных плат	Алюминий
Тип крепления	Встраиваемый
Блок питания	**ТК «Аргос- Трейд»**
Материал защитного стекла	Светостабилизированный поликарбонат
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	**60**
Габаритные размеры, мм	360х360х100
Вес	3,7

ООО «ТДК», РФ, 660127, Красноярский край г. Красноярск, ул. 9 Мая д.15А , неж.пом.16,офис 11, ОГРН 1042402680649, ИНН 2465087424/ КПП 246501001, р/с 40702810723300000414, в Филиале АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск, к/с 30101810600000000774, БИК 045004774

LEE-120 X1-X2-X3-X4-X5-X6X7

Позиция в маркировке	Обозначения в маркировке	Значение
Источник питания		
X_1	A	Argos trade
Аварийный блок питания		
X_2	A	да / нет
Тип модуля		
X_3	A	30Вт
Светодиоды		
X_4	O	Osram
	D	DARKOO
Цветовая температура		
X_5	W1	3000K
	W2	4000K
	N	5000K
	C	6000K
Линза		
X_6	L	LEDIL
Кривая силы света		
X_6	30	Концентрированная КСС 30^0
	60	Глубокая КСС 60^0
	90	Глубокая КСС 90^0
	100x60	Косинусная КСС $100*60^0$
	150x70	Широкая КСС $150*70^0$
	160x80	Широкая КСС $160*80^0$

Применяются для:

- освещения АЗС
- освещения потолков промышленных помещений и чистых комнат
- подсветки фасадов
- освещения дорог для пешеходных или автомобильных зон
- для ландшафтного и паркового освещения.